

LED読書灯取付けタイプ詳細、確認事項(ヘッドスイッチタイプ)

①塗装色・・・BK(ブラック)かSL(シルバー)かを選択

BK(ブラック)とSL(シルバー)が選択可能な標準色です。

型式の末尾にBKもしくはSLを明記して下さい。 例：LFX1-C-H-BK


*上記以外の塗装色の対応も可能です。ただし原則発注台数が300台以上とさせていただきます。

②調光・・・標準仕様では3段階調光付きとなります。不要の場合は『調光なし(Option)』を選んで下さい。商品代金は変わりません。

LFX1シリーズの場合は、標準で3段階の段調光となっております。

『調光なし』

1回目Push・・・小さい明かりで点灯(LED 50mA)
2回目Push・・・明るく点灯(LED 150mA)
3回目Push・・・最大の明るさで点灯(LED 400mA)
4回目Push・・・消灯



1回目Push・・・最大の明るさで点灯(LED 400mA)
2回目Push・・・消灯

最適な明るさがどの程度かは個人差が大きいため上記の3段階の明るさを選べるようになっております。

しかし、例えばホテルなどに取り付ける場合、ほとんどの利用者が初めてこのライトを使う場合が多く、調光があると気づかないまま一番暗い明かりで使いつづけて最後に消灯しようとPushした時に初めて調光になっていることに気付くというようなことも考えられます。このような場合を危惧される場合は、工場出荷時に調光なし(最大の明るさでOn/Off)を選択することが可能です。

※『調光なし』を選択される場合は発注時にその旨を選択して下さい。

※お客様の方で別途スイッチをご用意される場合、スイッチなしタイプも選択可能ですので、注文時にお申し付けください。

※電球色LEDへの変更(単価300円UP)も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。ホテル向けとして電球色LED品の納入実績もございます。

ボリュームツマミ付きの無段階調光タイプもご用意ございます。詳細については別シートの無段階調光タイプ用確認事項をご覧ください。

③色温度・・・標準仕様昼白色(4,000K)となります。

電球色(3,000K)への変更も可能です。

！ご注意！

・フレキシブルアームを使用した製品は、製造ロットにより曲げ硬さにバラつきが出る場合がございますが、異常ではございません。

・フレキシブルアームを使用した製品は、粗雑なお取り扱いをされますとアーム根本部分に“へたり”が出る場合がございます。

・使用者から離れた位置に設置すると、フレキシブルアームを水平方向に引っ張って使用されることが想定されます。

フレキシブルアームを水平方向に強引に引っ張る傾向になり、結果根元に集中的に負担がかかり、根元の折れが発生しますので、使用者から遠くなるような位置へ設置されないようお願いいたします。設置場所について疑問点等ございましたらご相談下さい。

LED読書灯取付けタイプ詳細、確認事項(無段階調光タイプ)

①塗装色・・・BK(ブラック)かSL(シルバー)かを選択

BK(ブラック)とSL(シルバー)が選択可能な標準色です。
型式の末尾にBKもしくはSLを明記して下さい。 例: LFX1-C-HR-BK

*上記以外の塗装色の対応も可能です。ただし原則発注台数が300台以上とさせていただきます。

②板厚・・・取付面板厚を選択

取付け面の板厚が18mm未満の場合は、裏面固定板の形状が変わりますので
発注時に取付面の板厚をご指示ください。

③ボリューム部レーザー印字・・・明るさを示す印字の有無を選択

ボリュームつまみ部分のレーザー印字の有無を選択してください。
有りの場合は下記画像のようにボリューム周りに刻印が入ります。



④色温度・・・標準仕様昼白色(4,000K)となります。

電球色(3,000K)への変更も可能です。

！ご注意！

- ・フレキシブルアームを使用した製品は、製造ロットにより曲げ硬さにバラつきが出る場合がございますが、異常ではございません。
- ・フレキシブルアームを使用した製品は、粗雑なお取り扱いをされますとアーム根本部分に“へたり”が出る場合がございます。
- ・使用者から離れた位置に設置すると、フレキシブルアームを水平方向に引っ張って使用されることが想定されます。

フレキシブルアームを水平方向に強引に引っ張る傾向になり、結果根元に集中的に負担がかかり、根元の折れが発生しますので、使用者から遠くなるような位置へ設置されないようお願いいたします。設置場所について疑問点等ございましたらご相談下さい。